mapy-dotykowe.pl

Informacje ogólne

W odniesieniu do ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, HSS Project sp. z o.o. udziela nieodpłatnej zgody na czas nieokreślony do: korzystania, rozpowszechniania, kopiowania w całości lub części niniejszego opracowania na użytek własny lub publiczny.

HSS PROJECT
HSS Project sp. z o.o.
ul.Kujawska 1
45-311 Opole
www.hssproject.pl
biuro@hssproject.pl
570 14 03 84

INFORMACJE OGÓLNE

1) STOJAKI

Ogólne wykonanie naszych planów tyflograficznych i ich postumentów cechuje zachowanie wysokiej estetyki wyrobu. Oferujemy indywidualne dostosowanie kształtu i formy stojaka oraz materiałów, z których ma być wykonany. Do wykonania naszych produktów stosujemy tylko i wyłącznie materiały powszechnie stosowane, posiadające odpowiednie dopuszczenia, badania i atesty. Przykładamy dużą uwagę aby ze strony obserwatora nie było widocznych spawów konstrukcyjnych, ostrych krawędzi czy śrub montażowych. Bez względu na przyjęty wzór postumentu jego konstrukcja musi zachować dużą stabilnością posadowienia oraz umożliwiać podjechanie wózkiem inwalidzkim. Stojak może być wykonać z giętych i profilowanych blach ze stali czarnej lub nierdzewnej, profili, szkła, kamienia, drewna, tworzyw sztucznych. Może być również kombinacją różnych materiałów i aranżacji kolorystycznych. Zależy nam aby nasze produkty korespondowały z otoczeniem i naturalnie wpisywały się w jego architekturę.

2) PLAN TYFLOGRAFICZNY

Wychodzimy z założenia, że finalnym odbiorcą map są wszyscy bez wyjątku, dlatego dokładamy wszelkich starań, aby prezentowane na płycie ekspozycyjnej treści były przejrzyste w odbiorze i w sposób klarowny przekazywały kluczowe informacje. Na etapie projektowania planu i konsultacji z klientem, tworzony jest indywidualny kontekst przestrzeni z oznaczeniem strategicznych punktów docelowych i pośrednich, zachowując prawidłową orientację odniesienia planu względem obiektu / terenu.

Mapa tyflograficzna oferuje przekaz treści w minimum dwóch zmysłach, tj.:

- odbiór wzrokowy:

Czytelna warstwa czarnodruku o wysokim kontraście barwnym, głownie jest dedykowana dla osób niedowidzących oraz głuchych, ale także dla w pełni widzących. Przedstawia ona w sposób wizualny, uproszczony układ obiektu i przestrzeni, zawiera oznakowanie miejsca „Tu jesteś” oraz potencjalnie strategicznych punktów takich jak: wejścia, wyjścia ewakuacyjne, toalety, ciągi komunikacyjne, stanowiska obsługi, pomieszczenia, strefy, przeszkody, fakturowego oznakowania nawierzchni, drogi ewakuacji, pętli indukcyjnej, etc. Legenda planu i wszelkie opisy przedstawione są w języku polskim z użyciem bezszeryfowej czcionki o powiększonym znaku. Dodatkowo opisy te mogą być uzupełnione o tłumaczenia na języki obce. W warstwie tej mogą zostać umieszczone dodatkowe oznaczenia takie jak: logotyp i nazwa jednostki , QR kody odnoszące do „Deklaracji dostępności” czy dodatkowego rozwinięcia informacji w postaci cyfrowej.

- odbiór poprzez dotyk:

Warstwa dotykowa kierowana jest do osób ze znaczną niepełnosprawnością wzrokową oraz w pełni niewidomych. Zawiera ona bardzo dobrze wyczuwalny wypukły relief układu obiektu i przestrzeni z warstwy czarnodruku oraz przekład treści na pismo Braille'a. W warstwie tej swoje odzwierciedlenie znajdują również wszelkie oznaczenia punktów z warstwy kontrastowej. Wielopoziomowa struktura wypukłości elementów mapy, w intuicyjny sposób buduje wyobrażenie otoczenia, powodując tym samym lepsze jego zrozumienie przez odbiorcę. Z uwagi na wierzchni charakter warstwy jest ona odporna na działania czynników zewnętrznych, takich jak: niekorzystne warunki atmosferyczne, promieniowanie słoneczne, detergenty czy środki do dezynfekcji ogólnego przeznaczenia. Warstwa ta wykazuje również podwyższoną odporność na próby drapania czy akty wandalizmu.

Plan może zostać wyposażony w audiodeskrypcje, pozwalając tym samym na odbiór zaimplementowanych treści zmysłem słuchu.

- odbiór poprzez słuch:

W celu zwiększenia dostępności planu multisensorycznego, opcjonalnie wyposaża się go w układ elektroniczny, pozwalający na wygłaszanie w sposób dźwiękowy konkretnych treści i komunikatów. Odczyt odpowiednich komunikatów inicjuje odbiorca poprzez naciśnięcie jednego z dedykowanych przycisków lub pól indukcyjnych. Z uwagi na niski odsetek osób niewidomych, którzy posiedli umiejętność odczytu znaków pisma Braille'a, deskrypcja audio jest nieocenioną wartością dodaną. Nasz autorski moduł systemu wygłoszeniowego pozwala na: czysty i pełnozakresowy dźwięk (w tym, w partiach niskich tonów), przypisanie przycisków / pól indukcyjnych konkretnym komunikatom, wybór języka komunikatów, regulację natężenia dźwięku, implementację pętli indukcyjnej, podłączenia słuchawek konwencjonalnych oraz Bluetooth. Komunikaty zapisane są na standardowej karcie MicroSD w postaci plików w powszechnym formacie MP3, co umożliwia ich swobodną aktualizację.

Opcjonalne wyposażenie planu multisensorycznego.

Z uwagi na występujące czasami, niekorzystne usytuowanie map, istnieje możliwość opcjonalnego wyposażenia urządzenia w system zdalnego przywołania astysty, podświetlenie i podgrzewanie płyty ekspozycyjnej czy sygnału naprowadzania. Nasz autorski sterownik pozwala w łatwy sposób na zarządzanie ustawieniami manualnie lub zdalnie wykorzystując lokalną sieć Wifi lub połączenie Bluetooth za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfonie.